

## Auswahl-/ Bestell- Konfiguration für Befehlsgeber

### Befehlsgeber GHG 411 8. (Kompakt)

und

### Befehlsgeber GHG 43. (Premium)

Ex e    Ex i    Gas    Staub   
 Temperaturbereich:    Standard (-20C ..+40C)    Erweitert: \_\_\_\_\_ °C

Gehäuseabmessungen (BxLxT in mm)  
85 x 85 x 77.5



85 x 125 x 77.5



85 x 165 x 77.5



100 x 156 x 90



100 x 245 x 90



EG  
Baumusterprüfbescheinigung: PTB 00 ATEX 3117  
Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ⓢ II 2 G Ex ed ib m IIC T6

GHG 411 81    GHG 411 82    GHG 411 83    GHG 432    GHG 434

**Einbaukomponenten:** Bitte kreuzen Sie die gewünschten Komponenten an (nur eine Komponente je Einbaufeld möglich).

**DRT**  
Drucktaster  
(0.STOP = weiß/rot)  
(1.START = weiß/schwarz)

**DDT**  
Doppeldrucktaster

**SGTE**  
Not-Aus  
Schlagtaster,  
mit Ver-,  
regelung

**SGT**  
Schlagtaster  
gelb, ohne  
Verriegelung

**SLT**  
Schlüsseltaster  
2 Stell. rastend  
Schl. abziehbar

**SLS "I - 0 - II"**  
Schlüsselschalter  
3 Stell. rastend  
Schl. abziehbar

**AM72**  
Messinstrument

**KLM**  
Klemmen  
6x2x4 mm<sup>2</sup>

**SIL**  
Signalleuchte  
gelb, grün,  
rot, weiß

Position	DRT			DDT			SGTE			SGT			SLT			SLS "I - 0 - II"	AM72	KLM			SIL
	2Ö	2S	1Ö/1S	2Ö	2S	1Ö/1S	2Ö	2S	1Ö/1S	2Ö	2S	1Ö/1S	2Ö	2S	1Ö/1S	2S				20-250 V AC/DC	
4																					
3																					
2																					
1																					

**FÜR JEDE POSITION KANN NUR EINE KOMponente FESTGELEGT WERDEN!**

**SCT**  
Mini-  
Steuerschalter

Not AUS

Leitungseinführungen, von unten montiert, max. 2 Einführungen möglich (Bitte Anzahl angeben)

Polyamid für Kabeldurchmesser

Schraubverschluss

Metallverschraubungen (GHG 411 8. mit Messfiansch, GHG 43. mit innenliegender Erdungsplatte)



Zur Auswahl des Steuerschalters beraten wir Sie gern.  
Bitte rufen Sie uns an:  
06271 806-500  
Oder senden Sie uns eine E-Mail:  
info-ex@ceag.de

M20 = 5-13 mm/  
M25 = 8-17 mm

M20    M25

M20 mit Verschluss  
M25 mit Verschluss

M20    M25

M20  
M25

M20    M25

M20 ohne Armierung 6-12 mm  
M25 ohne Armierung 8.5-16 mm <sup>1)</sup>

M20    M25

M20 mit Armierung: 8.5-16 mm  
M25 mit Armierung 12-21 mm <sup>1)</sup>

M20    M25

Label  
Max. 13 Buchstaben

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Warenausgang: bis 10 Stk 1 Woche/ bis 50 Stk. 2 Wochen**

Spezielle Konfigurationen oder Bestückungen finden Sie in unserem Hauptkatalog

E-Mail: .....

Auftraggeber    Bestellung    Anfrage   Stückzahl: .....

Auftragsnummer: .....   Wunschlieferttermin: KW.....

Bemerkung: .....

Firma: .....

Ansprechpartner: .....

Straße/ Postfach: .....

PLZ - Ort: .....

Kunden-Nr.: .....   Telefon: .....

Ort/Datum/Unterschrift: .....

Hartmann Elektrotechnik GmbH  
König-Georg-Stieg 8-10  
21107 Hamburg

Tel.: +49 40 752 466 - 2101

Fax: +49 40 752 466 - 2039

E-mail: [cebersonhl@HartmannElektrotechnik.com](mailto:cebersonhl@HartmannElektrotechnik.com)